

## Caratteristiche tecniche : Ref. 149422

| Bandes                      |     | BIII               |      | UHF                |      |
|-----------------------------|-----|--------------------|------|--------------------|------|
| Intervallo di frequenze     | MHz | 174 ... 230        |      | 470 ... 694        |      |
| Canali                      |     | 5 ... 12           |      | 21 ... 48          |      |
| Modo BOSS                   |     | ON                 | OFF  | ON                 | OFF  |
| Guadagno                    | dBi | 36,5               | 8,5  | 41                 | 16   |
| Livello di uscita           |     | Auto* <sup>1</sup> | --   | Auto* <sup>2</sup> | --   |
| Figura di rumore            |     | 1,2                | --   | 1,2                | --   |
| Livello di segnale          |     | < 75               | > 75 | < 75               | > 75 |
| Alimentazione               | Vdc | 12 ... 24          | 0    | 12 ... 24          | 0    |
| Corrente massima            |     | 40                 | --   | 40                 | --   |
| Apertura del fascio         | °   | 30                 |      | 30                 |      |
| Rapp. A/D                   | dB  | > 15               |      | > 20               |      |
| Carico del vento (@130Km/h) | N   |                    |      | 120                |      |
| Carico del vento (@150Km/h) | N   |                    |      | 165                |      |

\*<sup>1</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso

\*<sup>2</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso