

Technische Spezifikationen : Ref. 209113

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|-----------------------|
| Typ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S/FTP |
| Klasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cat 6A |
| Übertragungsfrequenzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650MHz |
| Übertragungsrate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10Gbps |
| Ø Innenleiter | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 |
| Innenleiter Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flexiben Kupfer |
| Innenleiter Typ AWG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| Isolierung Ø | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
| Isolierung Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Polyethylen |
| Kreuzförmiger füller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nein |
| Schirmfolie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium + Polyester |
| Außenschirmgeflecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium |
| Durchmesser Außenmantel | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,2 |
| Material Außenmantel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LSFH |
| Dicke Außenmantel | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,59 |
| Reißleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nein |
| Datenanschluss typ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RJ45 |
| Spark Test | Vac | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 |
| Nominal-Impedanz | Ω | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| Widerstand | Ω/km | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 100 |
| Nenngeschwindigkeit | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 |
| Betriebsspannung | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| Betriebstemperatur | °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | -25 ... 70 |
| Frequenz | | 1 MHz | 4 MHz | 8 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 250 MHz | 500 MHz | | | | | |
| NEXT (typ.) | dB/100m | 65 | 63 | 58,2 | 56,6 | 53,2 | 51,6 | 50 | 48,4 | 43,4 | 39,9 | 34,8 | 33,1 | 27,9 | | | | | |
| PS NEXT (typ.) | dB/100m | 62 | 60,5 | 55,6 | 54 | 50,6 | 49 | 47,3 | 45,7 | 40,6 | 37,1 | 31,9 | 30,2 | 24,8 | | | | | |
| ACR-F (typ.) | dB/100m | 63,3 | 51,2 | 45,2 | 43,3 | 39,2 | 37,2 | 35,3 | 33,4 | 27,3 | 23,3 | 17,2 | 15,3 | 9,3 | | | | | |
| PS ACR-F (typ.) | dB/100m | 60,3 | 48,2 | 42,2 | 40,3 | 36,2 | 34,2 | 32,3 | 30,4 | 24,3 | 20,3 | 14,2 | 12,3 | 6,3 | | | | | |
| Rückflussdämpfung | dB | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | | | | | |