

## Specyfikacje techniczne : Ref. 560521

|  |      |            |               |             |
|--|------|------------|---------------|-------------|
| Liczba wyjść                                 |      |            | 1             |             |
| Wyjście TV                                   |      |            | Nie           |             |
| Zakres częstotliwości                        | MHz  | 47 ... 400 |               | 470 ... 694 |
| Zysk   | dB   | 14         |               | 20          |
| ##   | dB   | 0 ... 20   |               | 0 ... 20    |
| Poziom wyjściowy DIN45004B                   | dBμV | 102        |               | 105         |
| Poziom wyjściowy EN60728-3 IMD3 2tones -35dB | dBμV | 109        |               | 112         |
| Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T                  | dBμV | --         |               | 94          |
| Poziom wyjściowy 2CH DBV-T                   | dBμV | 93         |               | --          |
| Współczynnik szumu                           | dB   | 4          |               | 4           |
| Zasilanie wejść                              | Vdc  |            | 12            |             |
| Maks. prąd na wejściu                        | mA   |            | 150           |             |
| Napięcie wejściowe                           | Vac  |            | 220 ... 230   |             |
| Zakres częstotliwości sieci                  |      |            | 50 Hz / 60 Hz |             |
| Maks. prąd                                   | mA   |            | 30            |             |
| Zużycie przy maks. mocy                      | W    |            | 3,7           |             |
| Temperatura pracy                            | °C   |            | -5 ... 45     |             |
| Indeks ochronny                              |      |            | 20            |             |