

## Especificações técnicas : Ref. 560601

|  |      |            |               |              |
|--|------|------------|---------------|--------------|
| Numero de saídas                             |      |            | 2             |              |
| Margem de frequências                        | MHz  | 47 ... 694 |               | 950 ... 2150 |
| Ganho  | dB   | 12         |               | 23           |
| ##   | dB   | 0 ... 20   |               | --           |
| Nível de saída DIN45004B                     | dBµV | 103        |               | --           |
| Nível de saída (EN60728-3 IMD3 2tones -35dB) | dBµV | 110        |               | 106          |
| Nível de saída 10Ch DVB-T                    | dBµV | 92         |               | --           |
| Nível de saída 2CH DBV-T                     | dBµV | 91         |               | --           |
| Figura de ruído                              | dB   | 5          |               | 4            |
| Alimentação entradas                         | Vdc  |            | 12            |              |
| Corrente máx. entradas                       | mA   |            | 150           |              |
| Tensão de entrada                            | Vac  |            | 220 ... 230   |              |
| Frequência da rede                           |      |            | 50 Hz / 60 Hz |              |
| Corrente máxima                              | mA   |            | 30            |              |
| Consumo potência máx.                        | W    |            | 3,7           |              |
| Temperatura de trabalho                      | °C   |            | -5 ... 45     |              |
| Índice de protecção                          |      |            | 20            |              |