

Especificaciones técnicas : Ref. 209032

Tipo		U/UTP													
Categoría		Cat 6													
Ancho de banda de transmisión		250MHz													
Velocidad de transferencia		1Gbps													
Diámetro Conductor	mm	0,2													
Material Conductor		Cobre flexible													
Tipo de conductor AWG		24													
Diámetro Aislamiento del conductor	mm	0,96													
Material Aislamiento del conductor		Polietileno													
Relleno Crucifix		Si													
Diámetro Cubierta exterior	mm	6													
Material Cubierta exterior		LSFH													
Espesor Cubierta exterior	mm	0,6													
Hilo de rasgado		No													
Tipo de conector de datos		RJ45													
Spark Test	Vac	3000													
Impedancia nominal	Ω	100													
Resistencia conductor	Ω /km	< 117													
Velocidad nominal	%	72													
Tensión de trabajo	V	300													
Temperatura de funcionamiento	$^{\circ}$ C	-30 ... 70													
Frecuencias		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz		
Atenuación (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--		
Pérdidas de retorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8		