

Especificaciones técnicas : Ref. 231535

Número de fibras		4
Número de entradas		8
Tipo de cierre		Tapa
Bloqueo de puerta delantera		Tornillo
Tipo de conexiones		Conector y fusión
Tipo de instalación		Pared / Techo
Material		Plástico ABS
Espesor	mm	2
Color		Blanco
Índice de protección (IP)		30
Índice de protección (IK)		7
Alto	mm	97
Ancho	mm	119
Profundidad	mm	33
Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
Euroclase		Cca
Euroclase: Emisión de humos opacos		s1a
Euroclase: Caída de partículas inflamadas		d1
Euroclase: Acidez		a1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	125
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro Cubierta exterior	mm	3
Material Cubierta exterior		LSFH
Gel bloqueante		No
Atenuación 1310nm Max	dB/km	0,4
Atenuación 1550nm Max	dB/km	0,3
Atenuación 1490nm Max	dB/km	0,3
Pérdidas de retorno Min	dB	60
Tracción en instalación	N	220
Tracción permanente	N	220
Elemento protector de tracción		Fibras de aramida
Radio de curvatura mínimo	mm	15
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70