

Especificaciones técnicas : Ref. 593304

Pantalla							Color TFT
Dimensiones de pantalla	in						2,8
Tensión de la batería	Vdc						7,2
Capacidad de la batería	mAh						2300
Autonomía	h						4
Temperatura de funcionamiento	°C						-5 ... 45
Voltaje de entrada de la fuente	Vac						100 ... 240
Voltaje de salida de la fuente	Vdc						12
Corriente máx. de salida de la fuente	A						2
Conectores RF							"F" hembra
Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T)							1
Capacidad de almacenamiento	MB						400
Margen de frecuencia	MHz						50 ... 2200
Resolución de medidas	kHz						125
Escala (dB/div)							10 / 5
Nivel de referencia							Automático / Manual
Estándares		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas
Modulaciones		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)		--	--	Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--
Nivel de señal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--
Link margen	dB	--	< 30	--	--	< 10	--
Ecos		Si	Si	--	--	--	--
Constelación		Si	Si	Si	Si	Si	--
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc						13 ... 24
Corriente máx. preamplificadores	mA						140 ... 475
Tensión de alimentación LNB	Vdc						13 ... 18
Corriente máx a LNB	mA						370 ... 475
Tono LNB (22KHz)							Si
Comandos DISEqC							Si