

## Especificaciones técnicas : Ref. 593313

|                                                |      |                                                     |                 |                     |                    |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Pantalla                                       |      |                                                     |                 | Color TFT           |                    |
| Dimensiones de pantalla                        | in   |                                                     |                 | 2,8                 |                    |
| Tensión de la batería                          | Vdc  |                                                     |                 | 7,2                 |                    |
| Capacidad de la batería                        | mAh  |                                                     |                 | 2300                |                    |
| Autonomía                                      | h    |                                                     |                 | 4                   |                    |
| Temperatura de funcionamiento                  | °C   |                                                     |                 | -5 ... 45           |                    |
| Voltaje de entrada de la fuente                | Vac  |                                                     |                 | 100 ... 240         |                    |
| Voltaje de salida de la fuente                 | Vdc  |                                                     |                 | 12                  |                    |
| Corriente máx. de salida de la fuente          | A    |                                                     |                 | 2                   |                    |
| Conectores RF                                  |      |                                                     |                 | "F" hembra          |                    |
| Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T) |      |                                                     |                 | 1                   |                    |
| Capacidad de almacenamiento                    | MB   |                                                     |                 | 400                 |                    |
| Margen de frecuencia                           | MHz  |                                                     |                 | 50 ... 2200         |                    |
| Resolución de medidas                          | kHz  |                                                     |                 | 125                 |                    |
| Escala (dB/div)                                |      |                                                     |                 | 10 / 5              |                    |
| Nivel de referencia                            |      |                                                     |                 | Automático / Manual |                    |
| Estándares                                     |      | DVB-C                                               | DVB-S           | DVB-S2              | Medidas Analógicas |
| Modulaciones                                   |      | 128QAM /<br>16QAM /<br>256QAM /<br>32QAM /<br>64QAM | QPSK            | 8PSK /<br>QPSK      | --                 |
| Formato canal digital (ITU-T J.83)             |      | Anexo A /<br>Anexo B /<br>Anexo C                   | --              | --                  | --                 |
| Nivel de señal                                 | dBµV | 45 ... 110                                          | 45 ... 110      | 45 ... 110          | 25 ... 125         |
| C/N                                            | dB   | < 40                                                | < 20            | < 20                | < 45               |
| V/A                                            | dB   | --                                                  | --              | --                  | < 30               |
| MER                                            | dB   | < 38                                                | < 20            | < 20                | --                 |
| Pre-BER                                        |      | 1.0E-2 – 1.0E-8                                     | --              | --                  | --                 |
| Post-BER                                       |      | 1.0E-3 – 1.0E-8                                     | --              | --                  | --                 |
| BER                                            |      | 1.0E-2 – 1.0E-8                                     | --              | --                  | --                 |
| CBER                                           |      | --                                                  | 9.9E-2 – 1.0E-6 | --                  | --                 |
| VBER                                           |      | --                                                  | 1.0E-4 – 1.0E-8 | --                  | --                 |
| LDPCBER                                        |      | --                                                  | --              | 9.9E-2 – 1.0E-6     | --                 |
| BCHBER                                         |      | --                                                  | --              | 9.9E-2 – 1.0E-8     | --                 |
| Link margen                                    | dB   | --                                                  | --              | < 10                | --                 |
| Constelación                                   |      | Si                                                  | Si              | Si                  | --                 |
| Tensión de alimentación preamplificadores      | Vdc  |                                                     |                 | 13 ... 24           |                    |
| Corriente máx. preamplificadores               | mA   |                                                     |                 | 140 ... 475         |                    |
| Tensión de alimentación LNB                    | Vdc  |                                                     |                 | 13 ... 18           |                    |
| Corriente máx a LNB                            | mA   |                                                     |                 | 370 ... 475         |                    |
| Tono LNB (22KHz)                               |      |                                                     |                 | Si                  |                    |
| Comandos DISEqC                                |      |                                                     |                 | Si                  |                    |