

Especificaciones técnicas : Ref. 593314

Pantalla					Color TFT		
Dimensiones de pantalla	in				2,8		
Tensión de la batería	Vdc				7,2		
Capacidad de la batería	mAh				2300		
Autonomía	h				4		
Temperatura de funcionamiento	°C				-5 ... 45		
Voltaje de entrada de la fuente	Vac				100 ... 240		
Voltaje de salida de la fuente	Vdc				12		
Corriente máx. de salida de la fuente	A				2		
Conectores RF					"F" hembra		
Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T)					1		
Capacidad de almacenamiento	MB				400		
Margen de frecuencia	MHz				50 ... 2200		
Resolución de medidas	kHz				125		
Escala (dB/div)					10 / 5		
Nivel de referencia					Automático / Manual		
Estándares		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas
Modulaciones		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)		--	--	Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--
Nivel de señal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--
Link margen	dB	--	< 30	--	--	< 10	--
Ecos		Si	Si	--	--	--	--
Constelación		Si	Si	Si	Si	Si	--
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc				13 ... 24		
Corriente máx. preamplificadores	mA				140 ... 475		
Tensión de alimentación LNB	Vdc				13 ... 18		
Corriente máx a LNB	mA				370 ... 475		
Tono LNB (22KHz)					Si		
Comandos DiSEqC					Si		