

Especificaciones técnicas : Ref. 593501

Pantalla				Color TFT	
Dimensiones de pantalla	in			2,8	
Tensión de la batería	Vdc			7,2	
Capacidad de la batería	mAh			2300	
Autonomía	h			4	
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45	
Voltaje de entrada de la fuente	Vac			100 ... 240	
Voltaje de salida de la fuente	Vdc			12	
Corriente máx. de salida de la fuente	A			2	
Conectores RF				"F" hembra	
Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T)				1	
Capacidad de almacenamiento	MB			400	
Margen de frecuencia	MHz			50 ... 2400	
Resolución de medidas	kHz			125	
Bluetooth				Si	
Escala (dB/div)				10 / 5	
Nivel de referencia				Automático / Manual	
Estándares		DVB-T	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas
Modulaciones		16QAM / 64QAM / QPSK	QPSK	8PSK / QPSK	--
Nivel de señal	dBμV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 20	< 20	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	9.9E-2 – 1.0E-8	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	--	< 10	--
Ecos		Si	--	--	--
Constelación		Si	Si	Si	--
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc			13 ... 24	
Corriente máx. preamplificadores	mA			140 ... 475	
Tensión de alimentación LNB	Vdc			13 ... 18	
Corriente máx a LNB	mA			370 ... 475	
Tono LNB (22KHz)				Si	
Comandos DiSEqC				Si	