

Especificaciones técnicas : Ref. 593504

Pantalla		Color TFT					
Dimensiones de pantalla	in	2,8					
Tensión de la batería	Vdc	7,2					
Capacidad de la batería	mAh	2300					
Autonomía	h	4					
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45					
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240					
Voltaje de salida de la fuente	Vdc	12					
Corriente máx. de salida de la fuente	A	2					
Conectores RF		"F" hembra					
Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T)		1					
Capacidad de almacenamiento	MB	400					
Margen de frecuencia	MHz	50 ... 2400					
Resolución de medidas	kHz	125					
Bluetooth		Si					
Escala (dB/div)		10 / 5					
Nivel de referencia		Automático / Manual					
Estándares							
Modulaciones		DVB-T 16QAM / 64QAM / QPSK	DVB-T2 16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	DVB-C 128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	DVB-S QPSK	DVB-S2 8PSK / QPSK	Medidas Analógicas --
Formato canal digital (ITU-T J.83)		--	--	Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--
Nivel de señal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	--
Constelación		Si	Si	Si	Si	Si	--
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc	13 ... 24					
Corriente máx. preamplificadores	mA	140 ... 475					
Tensión de alimentación LNB	Vdc	13 ... 18					
Corriente máx a LNB	mA	370 ... 475					
Tono LNB (22KHz)		Si					
Comandos DiSEqC		Si					