

Especificaciones técnicas : Ref. 593512

Pantalla		Color TFT				
Dimensiones de pantalla	in	2,8				
Tensión de la batería	Vdc	7,2				
Capacidad de la batería	mAh	2300				
Autonomía	h	4				
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45				
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240				
Voltaje de salida de la fuente	Vdc	12				
Corriente máx. de salida de la fuente	A	2				
Conectores RF		"F" hembra				
Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T)		1				
Capacidad de almacenamiento	MB	400				
Margen de frecuencia	MHz	50 ... 2400				
Resolución de medidas	kHz	125				
Bluetooth		Si				
Escala (dB/div)		10 / 5				
Nivel de referencia		Automático / Manual				
Estándares		DVB-T	DVB-T2	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas
Modulaciones		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	QPSK	8PSK / QPSK	--
Nivel de señal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 20	< 20	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	< 10	--
Constelación		Si	Si	Si	Si	--
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc	13 ... 24				
Corriente máx. preamplificadores	mA	140 ... 475				
Tensión de alimentación LNB	Vdc	13 ... 18				
Corriente máx a LNB	mA	370 ... 475				
Tono LNB (22KHz)		Si				
Comandos DiSEqC		Si				