

## Especificaciones técnicas : Ref. 593601

|                                                |      |                            |                 |                     |                    |
|------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Pantalla                                       |      |                            |                 | Color TFT           |                    |
| Dimensiones de pantalla                        | in   |                            |                 | 2,8                 |                    |
| Tensión de la batería                          | Vdc  |                            |                 | 7,2                 |                    |
| Capacidad de la batería                        | mAh  |                            |                 | 2300                |                    |
| Autonomía                                      | h    |                            |                 | 4                   |                    |
| Temperatura de funcionamiento                  | °C   |                            |                 | -5 ... 45           |                    |
| Voltaje de entrada de la fuente                | Vac  |                            |                 | 100 ... 240         |                    |
| Voltaje de salida de la fuente                 | Vdc  |                            |                 | 12                  |                    |
| Corriente máx. de salida de la fuente          | A    |                            |                 | 2                   |                    |
| Conectores RF                                  |      |                            |                 | "F" hembra          |                    |
| Número de puertos Fast Ethernet (10/100BASE-T) |      |                            |                 | 1                   |                    |
| Capacidad de almacenamiento                    | MB   |                            |                 | 400                 |                    |
| Margen de frecuencia                           | MHz  |                            |                 | 50 ... 2200         |                    |
| Resolución de medidas                          | kHz  |                            |                 | 125                 |                    |
| Bluetooth                                      |      |                            |                 | Si                  |                    |
| Ethernet                                       |      |                            |                 | Si                  |                    |
| Escala (dB/div)                                |      |                            |                 | 10 / 5              |                    |
| Nivel de referencia                            |      |                            |                 | Automático / Manual |                    |
| Estándares                                     |      | DVB-T                      | DVB-S           | DVB-S2              | Medidas Analógicas |
| Modulaciones                                   |      | 16QAM /<br>64QAM /<br>QPSK | QPSK            | 8PSK /<br>QPSK      | --                 |
| Nivel de señal                                 | dBµV | 45 ... 110                 | 45 ... 110      | 45 ... 110          | 25 ... 125         |
| C/N                                            | dB   | < 40                       | < 20            | < 20                | < 45               |
| V/A                                            | dB   | --                         | --              | --                  | < 30               |
| MER                                            | dB   | < 35                       | < 20            | < 20                | --                 |
| CBER                                           |      | 9.9E-2 - 1.0E-6            | 9.9E-2 - 1.0E-6 | --                  | --                 |
| VBER                                           |      | 1.0E-3 - 1.0E-8            | 1.0E-4 - 1.0E-8 | --                  | --                 |
| LDPCBER                                        |      | --                         | --              | 9.9E-2 - 1.0E-6     | --                 |
| BCHBER                                         |      | --                         | --              | 9.9E-2 - 1.0E-8     | --                 |
| Link margin                                    | dB   | --                         | --              | < 10                | --                 |
| Ecos                                           |      | Si                         | --              | --                  | --                 |
| Constelación                                   |      | Si                         | Si              | Si                  | --                 |
| Tipo de FO                                     |      |                            |                 | FO no selectiva     |                    |
| Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4)            |      |                            |                 | Si                  |                    |
| Visualización 4K                               |      |                            |                 | Si                  |                    |
| Tensión de alimentación preamplificadores      | Vdc  |                            |                 | 13 ... 24           |                    |
| Corriente máx. preamplificadores               | mA   |                            |                 | 140 ... 475         |                    |
| Tensión de alimentación LNB                    | Vdc  |                            |                 | 13 ... 18           |                    |
| Corriente máx a LNB                            | mA   |                            |                 | 370 ... 475         |                    |
| Tono LNB (22KHz)                               |      |                            |                 | Si                  |                    |
| Comandos DiSEqC                                |      |                            |                 | Si                  |                    |